AVI460

ABSORBENTE VEGETAL IGNÍFUGO

Empresa responsable: **Zeralion, S.L.**

FICHA TÉCNICA

ABSORBENTE VEGETAL IGNÍFUGO AVI460

Absorbente vegetal a base de gránulos laminados, desfibrados y celulósicos (pino y derivados), ignifugados hasta el núcleo por vía acuosa.

AVI460 se utiliza en prevención o intervención cuando se producen derrames de cualquier clase de líquido en suelos, carreteras, etc.

Autorizado en carreteras y autopistas de Francia, según normativa M1, de acuerdo con el informe CNPP PE1510018.

PROPIEDADES QUÍMICAS Y FÍSICAS

- Partículas vegetales: 94,95%
- Partículas ignifugantes: 5,03%
- Partículas colorantes: 0,02%
- Masa volumétrica: 0,140 a 170 g/cm3
- Deshidratación por tratamiento a 550 ºC
- Estado físico: granos sólidos de color rosado, sin olor

PODER ABSORBENTE

- **AGUA:** aprox. **560%**
- **HIDROCARBUROS:** aprox. **460%**
- No propaga el fuego según normativa M1
- Antiderrapante. Estructura elástica.
- Bacteriostática: doble tratamiento a alta temperatura
- No es **abrasivo.** Sin polvo y no mineral; no daña los sistemas hidráulicos ni eléctricos.
- No causa reacciones alérgicas
- **Biodegradable:** AVI460 es un producto orgánico

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO

- Diámetro:
  - 0,5 mm → 90% mín.
  - 1,6 mm → 10% mín.
  - 2,0 mm → 0%
- Polvo: 2% máximo
- Humedad: 8% a 15% máximo
- pH: 5,6 (+/- 0,5)

ALMACENAJE

- Homogeneidad al tenerlo en stock
- Saco de polietileno de 70 litros. Palets de 39 sacos
- Producto fabricado siempre teniendo en cuenta el respeto para el medio ambiente
- Absorbe todos los líquidos: aceite, agua, pinturas, disolventes, ácidos y bases, productos químicos, grasas, etc.
- Destrucción por incineración o siguiendo la reglamentación en vigor según el producto absorbido

UTILIZACIÓN

- Talleres de mecánica general y de precisión
- Industrias del automóvil, aeronáutica, garajes, gasolineras, autopistas, carreteras, industrias petroleras y químicas
- No hace bolas en contacto con el agua o el aceite
- Puede utilizarse como medida de seguridad preventiva por su poder antiderrapante en el suelo

Zeralion, S.L. · B24944878 · Calle Lepanto 270 Local · 08013 Barcelona · Tel. 722 410 111 · info@zeralion.es